LAVA® BASIC 3.0

Infrarotheizung für Wand & Decke.

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung:	230 V
> Leistung:	200 -1350 W
> Oberflächentemp.:	Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C
> Oberfläche:	Stahlblech
> Farbe:	Weiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016
> Montagehöhen Deckenmontage:	mind. 1,85 m bis max. 2,8 m
> Optimale Montagehöhe Deckenmontage:	2,40 m bis 2,60 m
> Geräte-/Montagetiefe:	18/48 mm
> Schutzart:	IP X4
> Schutzklasse:	I
> Anschlussleitung:	1 m, 3 x 1,0 mm²

MIT NEUER HALTERUNG

Entdecken Sie LAVA® BASIC 3.0, unser fortschrittlichstes Infrarotheizpaneel, das stilvolles Design mit überragender Heizleistung kombiniert. Mit einer Paneelstärke von nur 48 mm und einer speziell entwickelten Beschichtung besticht das Paneel durch außergewöhnlich Effizienz, die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebendsauer.

Die neuartige Beschichtung des LAVA® BASIC 3.0 sorgt für optimale Strahlungswirkung und damit für gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung. Dank dieser innovativen Technologie sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern schonen auch die Umwelt durch reduzierte Energienutzung. Das schlanke Metallgehäuse fügt sich dank seines zeitlosen Designs nahtlos in jede Raumgestaltung ein. Die vielseitigen Montageoptionen – sei es an der Wand, der Decke oder als Teil einer Rasterdecke – machen das Paneel zur idealen Lösung für verschiedenste Anwendungsbereiche.

Der LAVA® BASIC 3.0 steht für Flexibilität in der Nutzung. Es kann sowohl als Zonenheizung für die gezielte Beheizung bestimmter Bereiche als auch als Vollheizung für eine umfassende Wärmeverteilung im gesamten Raum eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Heizbedürfnisse. Ein besonderer Vorteil des LAVA® BASIC 3.0 ist die einfache Montage, die von nur einer Person problemlos durchgeführt werden kann. Dies spart Zeit und Installationskosten und macht die Handhabung noch bequemer.

Investieren Sie jetzt in diese hochwertige und nachhaltige Heiztechnologie. Das LAVA® BASIC 3.0 vereint Innovation, Stil und Höchstleistung in einem Produkt. Erleben Sie die Zukunft des Heizens mit dem LAVA® BASIC 3.0 Infrarotheizpaneel – komfortabel, effizient und umweltfreundlich.

PRODUKTVORTEILE

+ **Innovative Beschichtung für noch mehr Effizienz:** Die spezielle Beschichtung sorgt für optimale Strahlungswirkung, was zu einer gleichmäßigen und effizienten Wärmeverteilung führt und damit Heizkosten spart.
+ **Schlankes und stilvolles Design:** Mit einer Paneelstärke von nur 48 mm und dem hochwertigen Metallgehäuse passt sich das Paneel optimal in jede Raumgestaltung ein.
+ **Vielseitige Montageoptionen:** Das Paneel kann an der Wand, der Decke oder als Teil einer Rasterdecke (325 W & 680 W) montiert werden, und ist so die ideale Lösung für verschiedenste Anwendungsbereiche.
+ **Flexibilität in der Nutzung:** Es kann sowohl als Zonenheizung für gezielte Wärme in bestimmten Bereichen als auch als Vollheizung für umfassende Wärmeverteilung eingesetzt werden.
+ **Besonders einfache Installation:** Die Montage des Paneels kann problemlos von nur einer Person durchgeführt werden, das spart Zeit und Kosten.
+ **Wartungsfrei & langlebig:** Aufgrund der hochwertigen Materialien zeichnet sich das Paneel durch eine besonders lange Lebensdauer aus und ist absolut wartungsfrei.

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung. Als Richtwert gilt:

15-40 W/m²	Niedrigenergie- und Passivhaus
45-65 W/m²	Gut isolierter Wohnraum
70-85 W/m²	Mittelmäßig isolierter Wohnraum
90-110 W/m²	Schlecht isolierter Wohnraum

BLITZSCHNELL MONTIERT

In Minuten von einer Person installiert – spart Zeit und Geld.

1. Montagebügel dient als Bohrschablone

2. Löcher Bohren & Montagebügel befestigen

3. Paneelunterseite einhängen

4. Sicherungsseil einhaken & Paneel anschließen

5. Sicherungssplints setzen

6. Installation abgeschlossen

ETHERMA HINWEIS: Bitte beachten Sie die Anweisungen der separaten Montageanleitung.

LAVA® BASIC 3.0 Infrarotheizung, ohne Regelung, mit Anschlussleitung, Stahlblech, Weiß (W)

RG: I1

Typ	Art. Nr.	Regelung	Leistung (W)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis €
LAVA3-BASIC-200-W	46276	ohne	200	600	400	4,5	**404,88**
LAVA3-BASIC-325-W	46278	ohne	325	620	620	7	**467,40**
LAVA3-BASIC-400-W	46279	ohne	400	1200	400	9	**522,75**
LAVA3-BASIC-450-W	46281	ohne	450	900	620	10	**536,08**
LAVA3-BASIC-680-W	46284	ohne	680	1245	620	14	**657,03**
LAVA3-BASIC-700-W	46282	ohne	700	900	900	17	**685,73**
LAVA3-BASIC-900-W	46286	ohne	900	1600	620	18	**804,63**
LAVA3-BASIC-1350-W	46287	ohne	1350	1245	1245	29	**1.328,40**
LAVA3-BASIC-325EP-W	46277	ohne	325	595	595	6	**467,40**
LAVA3-BASIC-680EP-W	46283	ohne	680	1195	595	13	**657,03**

LAVA® BASIC 3.0 Infrarotheizung, ohne Regelung, mit Anschlussleitung, Stahlblech, Nano-Anthrazit (NA)

RG: I1

Typ	Art. Nr.	Regelung	Leistung (W)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis €
LAVA3-BASIC-325-NA	46288	ohne	325	620	620	7	**481,75**
LAVA3-BASIC-450-NA	46289	ohne	450	900	620	10	**552,48**
LAVA3-BASIC-680-NA	46290	ohne	680	1245	620	14	**677,53**
LAVA3-BASIC-900-NA	46291	ohne	900	1600	620	18	**830,25**
LAVA3-BASIC-325EP-NA	46384	ohne	325	595	595	7	**481,75**
LAVA3-BASIC-680EP-NA	46385	ohne	680	1195	595	14	**552,48**

Zubehör

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	RG	Preis €
eTOUCH-PRO-1-W	41236	Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weiß	E1	**232,58**
eTOUCH-PRO-1-B	41432	Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, schwarz	E1	**232,58**
eBASIC-1	41278	Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16A, 5-28°C, weiß	E1	**148,89**
ET-14A	40595	Funk-Raumthermostat, LCD Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm	E1	**217,04**
ET-111A	36758	Funkempfänger mit Relais im Aufputzgehäuse	E1	**174,65**